

## КАРТРИДЖІ ECOSOFT ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛІЗА

### ОПИС:

Картриджі знижують вміст заліза, а також концентрацію нафтопродуктів та пестицидів у воді зі свердловини. Покращують колір, смак та запах води.

Містять суміш каталітичного сорбційного матеріалу, високоякісного активованого вугілля та рН-коректора.

Корпуси картриджів сконструйовані так, що потік води проходить знизу вгору, забезпечуючи безперервне розпушування фільтрувального матеріалу та збільшуючи час контакту води з ним.

В результаті цього досягається максимальна ємність фільтрувального матеріалу.



### КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Зниження вмісту заліза на 80%
2. Містять постфільтр механічного очищення
3. Матеріал корпусу — чистий європейський харчовий пластик
4. Стандартний розмір картриджу

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код	Розміри	Робоча температура води, °C	Рекомендована швидкість фільтрації, л/хв	Максимальний ресурс, л	Термін експлуатації, не більше, місяців
CRVF2510ECO	9 7/8" x 2 1/2" (250±2 мм x 72±1 мм)	+3...+43	1.0	2 500	6
CRVF4520ECO	20" x 4 1/2" (508±2 мм x 114±1 мм)	+3...+43	5.0	10 000	6

### КАРТРИДЖІ ECOSOFT ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛІЗА

Код	Товар	Кількість в упаковці	Упаковок на палеті	Одиниць на палеті
CRVF2510ECO	<b>Картридж Ecosoft 2.5"×10" для видалення заліза</b> Вага товару (нетто/брутто), кг: 0.40/0.40 Габарити упаковки, м: 0.39 x 0.31 x 0.29	20	54	1 080
CRVF4520ECO	<b>Картридж Ecosoft 4.5"×20" для видалення заліза</b> Вага товару (нетто/брутто), кг 2.16/2.2 Габарити упаковки, м: 0.37 x 0.25 x 0.54	6	30	180