

КАРТРИДЖ ECOSOFT ЗІ СПІНЕНОГО ПОЛІПРОПІЛЕНУ З БАКТЕРІОСТАТИЧНИМ ЕФЕКТОМ

ОПИС:

Картридж з бактеріостатичним ефектом призначений для попереднього очищення холодної води, забруднення в якій сприяють утворенню слизу. Картридж затримує механічні домішки (пісок, мул, іржу, окалину). Спеціальна бактеріостатична мінеральна добавка харчового класу вдвічі зменшує утворення слизу в картриджі.



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Захист сантехніки та трубопроводів
2. Зниження ризику вторинного мікробіологічного зараження води картриджем
3. Стабільні характеристики з утримання забруднень
4. Європейський поліпропілен
5. Стандартний розмір картриджу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код	Розміри	Робоча температура води, °C	Рекомендована швидкість фільтрації, л/хв	Максимальний ресурс, л	Термін експлуатації, не більше, місяців
CPV25105BECO	9 7/8" x 2 1/2" (250±1 мм x 60±1 мм)	+3...+43	8.0	15 000	6

КАРТРИДЖ ECOSOFT ЗІ СПІНЕНОГО ПОЛІПРОПІЛЕНУ З БАКТЕРІОСТАТИЧНИМ ЕФЕКТОМ

Код	Товар	Кількість в упаковці	Упаковок на палеті	Одиниць на палеті
CPV25105BECO	Картридж Ecosoft 2.5"×10" зі спіненого поліпропілену з бактеріостатичним ефектом, 5 мкм Вага товару (нетто/брутто), кг: 0.1/0.1 Габарити упаковки, м: 0.32 x 0.32 x 0.52	48	48	2 304