

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT STANDARD 3 ПОМПЮЮ



ТЕХНОЛОГІЯ ФІЛЬТРУВАННЯ:

1. Картридж зі спіненого поліпропілену 5 мікрон видаляє пісок, мул, іржу
2. Картридж з гранульованим активованим вугіллям видаляє хлор та його сполуки
3. Картридж зі спіненого поліпропілену 1 мікрон забезпечує остаточне видалення найдрібніших механічних домішок
4. Мембрана Ecosoft очищає воду від 99,8% домішок, включно з вірусами та бактеріями
5. Вугільний постфільтр покращує смак та запах води

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Технологія зворотного осмосу, яка робить воду безпечною навіть для дітей
- Розроблений для водопровідних мереж з низьким тиском
- Мембрана власного виробництва
- В комплекті є все необхідне для самостійного встановлення
- Корпус фільтра виготовлений з чистого європейського харчового пластику
- Гарантія виробника — кожен фільтр перевірений на герметичність

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код	Продуктивність, л/добу (GPD)	Тиск на вході, бар	З'єднання	Габарити, В x Ш x Г, мм
MO550PECOSTD	190 (50)	2–5	1/2"	455 x 410 x 195

Вага товару (нетто/брутто), кг: 10.48/12.23
Габарити упаковки, м: 0.59 x 0.46 x 0.30



ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT STANDARD 3 ПОМПЮЮ

Код	Товар	Кількість в упаковці	Упаковок на палеті	Одиниць на палеті
MO550PECOSTD	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft STANDARD з помпюю	1	28	28

Мінімальне замовлення – 1 палета кожного товару