

## **ЗАМЕНА ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ В СЕПАРАТОРАХ ЖИРА СЕРИИ «Ф»**

1. Открыть крышку жиρούловителя (сепаратора жира)
2. Развязать затягивающийся шнурок, снять фильтр-пакет с крючков, одновременно затягивая шнурок
3. Дать стечь воде, подняв фильтр-пакет над жиρούловителем
4. Поместить фильтр-пакет с содержимым в полиэтиленовый пакет для мусора для дальнейшей утилизации

Один фильтр-пакет в среднем рассчитан на использование в течение ДВУХ недель. Использование фильтр-пакетов не исключает возможность применения жиρούловителя в обычном режиме, когда жир и осадок просто вычерпывается механическим способом.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТР-ПАКЕТА**

- ✓ Можно за один раз вынуть весь жир из сепаратора
- ✓ Не нужно сливать все содержимое жиρούловителя для очистки тяжёлого осадка с дна
- ✓ Не нужна специальная ёмкость для слива жира
- ✓ Не нужно часто отмывать жироотделитель от осевшего на стенках жира
- ✓ Снижаются затраты воды на обслуживание жиρούловителя
- ✓ Увеличивается интервал между промывками сепаратора жира
- ✓ Увеличивается фильтрация, снижается концентрация жиров в сточных водах
- ✓ Экономится время на обслуживание жиρούловителя