



Гідроакумулятори з нержавіючої сталі

Марковані CE згідно Директиви **PED 97/23/CE**

Максимальний робочий тиск	Стандартний тиск попереднього закаченого в бак повітря	Робоча температура
10 бар (8 бар 18-24)	1,5 бар 2 бар AVX-AHX200	-10°C/+100°C
Зовнішнє оздоблення		Мембрана з харчової гуми
Корпус з нержавіючої сталі		EPDM

Використання

Системи гарячого та холодного
водопостачання

Код	Модель	Висота (мм)	Довжина (мм)	Діаметр (мм)	Упаковка (мм)	Приєднання
AAGXE00T01LA1	AX18	380	-	280	(Pz1) 280X280X430	1"
AAIXE00T01LA1	AX24	460	-	280	(Pz1) 280X280X495	1"
AAKXE01T01LA1	AVX50	700	-	370	(Pz1) 695X360X365	1"
AAMXE01T01LA1	AVX80	810	-	410	(Pz1) 814X404X408	1"
AANXE01T41LA1	AVX100	795	-	495	(Pz1) 806X501X502	1"
AAQXG01T41LA1	AVX200	1000	-	600	(Pz1) 1020X600X597	1"
AAGYE11T01LA1	AHX18	310	360	280	(Pz1) 306X286X482	1"
AAIYE11T01LA1	AHX24	310	470	280	(Pz1) 306X286X482	1"
AAKYE11T01LA1	AHX50	575	390	370	(Pz1) 565X365X384	1"
AAMYE11T01LA1	AHX80	460	640	420	(Pz1) 691X416X432	1"
AANYE11T41LA1	AHX100	530	680	500	(Pz1) 690X495X517	1"
AAQYG11T41LA1	AHX200	628	895	620	(Pz1) 915X600X615	1"

AVX

WSA

AHX


Гідроаккумуляторний бак зі змінною мембраною
для системи трубопроводу під тиском

РОБОЧА
ТЕМПЕРАТУРА -10°C
 $+100^{\circ}\text{C}$

КОРПУС
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ЗМІННА
МЕМБРАНА **EPDM**
З ХАРЧОВОЇ ГУМИ

ФЛАНЕЦЬ З
НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 304



ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА
(МІСЯЦІВ)

24

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ВИСОТА (мм)	ДІАМЕТР (мм)	ДОВЖИНА (мм)	МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК (бар)	ПОПЕРЕДНІЙ ТИСК (бар)	РОЗМІР УПАКОВКИ (мм)	ПРИЄДНАННЯ (дюйм)
AX8	AAEXL00S01KA1	330	200	-	10	2,5	(Pz1) 216X216X330	1 "
AX18	AAGXL00T01LA1	410	270	-	10	2,5	(Pz1) 290X290X510	1 "
AX24	AAIXL00T01LA1	510	270	-	10	2,5	(Pz1) 290X290X510	1 "
AVX50	AAKXL00T01LA1	670	365	-	10	2,5	(Pz1) 380X380X710	1 "
AVX100	AANXL01T41LA1	795	495	-	10	2,5	(Pz1) 510X520X870	1 "
AHX18	AAGYL11T01LA1	300	270	410	10	2,5	(Pz1) 295X310X500	1 "
AHX24	AAIYL11T01LA1	300	270	510	10	2,5	(Pz1) 295X310X500	1 "
AHX50	AAKYL11T01LA1	380	365	570	10	2,5	(Pz1) 380X400X570	1 "
AHX100	AANYL11T41LA1	520	495	685	10	2,5	(Pz1) 510X540X700	1 "

Гідроамортизуючий пристрій

РОБОЧА
ТЕМПЕРАТУРА -10°C
 $+100^{\circ}\text{C}$

КОРПУС
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

МЕМБРАНА **BUTYL**
(WSA016 EPDM)

WSA016	AA2AN00S01SF1	100	79	-	15	3,5	(Pz10) 420X165X115	1/2 "
WSA050	AA#AN00S01SD1	156	95	-	10	3,5	(Pz6) 290X195X170	1/2 "
WSA100	AA8AN00S01SD1	190	114	-	10	3,5	(Pz6) 350X235X195	1/2 "
WSA200	AACAN00S01SD1	220	135	-	10	3,5	(Pz4) 290X290X240	1/2 "

