



Promelectro  
Kharkiv LLC

ТОВ «Клімат Технології»  
м. Київ, вул.Радищева, 3  
<https://nasosvdom.com/>  
044 206 20 96  
067 217 88 75  
067 249 45 21  
063 426 11 94



## ДВИГУНИ АИР 220/380

| Тип електродвигуна | Номінальна потужність, кВт | Частота обертання, об/хв | КПД % | Коефіцієнт потужності cos φ | Напруга, В | 220/380В струм, А |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|------------|-------------------|
| АИР 71А4 Л         | 0,55                       | 1383                     | 75,2  | 0,79                        | 220/380    | 1,41/2,43         |
| АИР 71А4 Л/Ф       | 0,55                       | 1383                     | 75,2  | 0,79                        |            | 1,41/2,43         |
| АИР 71А2 Л         | 0,75                       | 2840                     | 79    | 0,8                         |            | 1,8/3,1           |
| АИР 71А2 Л/Ф       | 0,75                       | 2840                     | 79    | 0,8                         |            | 1,8/3,1           |
| АИР 71В4 Л         | 0,75                       | 1404                     | 74,3  | 0,785                       |            | 1,96/3,4          |
| АИР 71В4 Л/Ф       | 0,75                       | 1404                     | 74,3  | 0,785                       |            | 1,96/3,4          |
| АИР 80А6 Л         | 0,75                       | 900                      | 66,4  | 0,7                         |            | 2,47/4,3          |
| АИР 80А6 Л/Ф       | 0,75                       | 900                      | 66,4  | 0,7                         |            | 2,47/4,3          |
| АИР 71В2 Л         | 1,1                        | 2800                     | 79,5  | 0,8                         |            | 2,52/4,3          |
| АИР 71В2 Л/Ф       | 1,1                        | 2800                     | 79,5  | 0,8                         |            | 2,52/4,3          |
| АИР 80А4 Л         | 1,1                        | 1420                     | 76,5  | 0,77                        |            | 2,8/4,8           |
| АИР 80А4 Л/Ф       | 1,1                        | 1420                     | 76,5  | 0,77                        |            | 2,8/4,8           |
| АИР 80В6 Л         | 1,1                        | 890                      | 69,5  | 0,71                        |            | 3,38/5,8          |
| АИР 80В6 Л/Ф       | 1,1                        | 890                      | 69,5  | 0,71                        |            | 3,38/5,8          |
| АИР 80А2 Л         | 1,5                        | 2880                     | 82    | 0,85                        |            | 3,26/5,6          |
| АИР 80А2 Л/Ф       | 1,5                        | 2880                     | 82    | 0,85                        |            | 3,26/5,6          |
| АИР 80В4 Л         | 1,5                        | 1410                     | 78,5  | 0,8                         |            | 3,6/6,2           |
| АИР 80В4 Л/Ф       | 1,5                        | 1410                     | 78,5  | 0,8                         |            | 3,6/6,2           |
| АИР 80В2 Л         | 2,2                        | 2856                     | 82,9  | 0,865                       |            | 4,6/7,9           |
| АИР 80В2 Л/Ф       | 2,2                        | 2856                     | 82,9  | 0,865                       |            | 4,6/7,9           |
| АИР 90L4 Л         | 2,2                        | 1425                     | 81,9  | 0,856                       |            | 4,76/8,2          |
| АИР 90L4 Л/Ф       | 2,2                        | 1425                     | 81,9  | 0,856                       |            | 4,76/8,2          |
| АИР 90L2 Л         | 3                          | 2852                     | 82,3  | 0,887                       |            | 6,22/10,6         |
| АИР 90L2 Л/Ф       | 3                          | 2852                     | 82,3  | 0,887                       |            | 6,22/10,6         |
| АИР 100S4 Л        | 3                          | 1438                     | 81,7  | 0,77                        |            | 7,14/12,4         |
| АИР 100S4 Л/Ф      | 3                          | 1438                     | 81,7  | 0,77                        |            | 7,14/12,4         |
| АИР 100L4 Л        | 4                          | 1426                     | 84,2  | 0,81                        |            | 8,92/15,4         |
| АИР 100L4 Л/Ф      | 4                          | 1426                     | 84,2  | 0,81                        |            | 8,92/15,4         |
| АИР 100S2 Л        | 4                          | 2909                     | 85,9  | 0,87                        |            | 8,14/14,0         |
| АИР 100S2 Л/Ф      | 4                          | 2909                     | 85,9  | 0,87                        |            | 8,14/14,0         |
| АИР 100L2 Л        | 5,5                        | 2901                     | 87,7  | 0,88                        |            | 10,79/18,7        |
| АИР 100L2 Л/Ф      | 5,5                        | 2901                     | 87,7  | 0,88                        |            | 10,79/18,7        |



